

FDV

GRASSLOK GRESSARMERINGSMATTER

Generelt	Sikrer aktivitetsarealet mot slitasje på utsatte områder og er godkjent som fallunderlag i kombinasjon med TechMesh gressgitter. Enkelt å legge. Egnert for dugnadsinnsats. Når matter legges på gress, vokser gresset igjennom hullene og mattene og blir over tid tildekket. Mattedimensjon: 500x500x23 mm med interlock system. Monteres med jordspyd av plast.
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Mattene har støtdempende egenskaper. Se infoblad og/eller sertifikat.• Største frie fallhøyde ved ett lag matter + TechMesh gressgitter er 3,0 m etter NS-EN 1177.• Hullene i matten gir gode dreneringsegenskaper.
Bruksområder	<ul style="list-style-type: none">• Godt egnet til gressarealer som utsettes for stor slitasje.• Voller og skråninger; <i>uten gressgitter der hvor det er begrenset eller ikke krav til fallsikring. Med gressgitter - se fallhøydesertifikat.</i>• Under vippedyr.• Langs terrengsklier.• Rundt lekehus og andre tilsvarende apparater med store slitasjeområder.• Universell utforming – kan øke tilgjengeligheten for flere brukergrupper.• Sikrer underlaget mot slitasje på områder med høy aktivitet.
Forarbeid	<ul style="list-style-type: none">• Det kreves ingen forarbeid før montering på eksisterende gressarealer.• Hvis nylagt gress, anbefales det å vente ca 2 uker med montering for å la gresset få slå rot.
Tilsyn/Ettersyn	<p>Det anbefales periodisk ettersyn og vedlikehold; daglig, ukentlig, månedlig og/eller årlig. Omfanget av tilsynet må sees i sammenheng med sikkerhet, bruksmønster og ønsket resultat over tid.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sjekk at matter er sikret til underlaget.• Sjekk at underlaget under mattene er fritt for harde og oppstikkende gjenstander i sikkerhetssonen rundt aktiviteter.• Defekte matter anbefales byttet ut med tilsvarende nye eller sikres slik at det ikke fører til uønskede hendelser.• Vær spesielt oppmerksom på oppstikkende kanter og løse plugger i områder der det<ul style="list-style-type: none">▲ brukes rullende gjenstander▲ er montert lekeapparater med roterende og/eller pendelbevegelse.
Deponi	Avfallsmottak. Må ikke kastes i naturen.
Tekniske data	Produktet er i tråd med norske lover og forskrifter. 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil.