

MONTERINGSVEILEDNING GRESSARMERINGSMATTER GRASSLOK

Gressarmeringsmatter sikrer grønt gress på slitasjutsatte områder og kan også brukes til å holde grus på plass. **Lagt sammen med TeshMesh gressgitter oppnås falldempende effekt.**

► Enkelt å montere

► Egnet på nylagt plen, grus og asfalt

► Krever lite vedlikehold




Monteres med gressgitter for falldempende virkning – uten til armering av skråninger og flater.

Utstyr: Skarp kniv, avbitertang, gummihammer, spade og/eller krafse.

Planlegg det aktuelle området:

- Begynn i et hjørne og sett opp rettesnorer.
- Som falldempende underlag – legg gressgitter først og mattene oppå.
- Klikk sammen mattene etter hvert. Hvis nødvendig – slå noen plugger delvis ned for å holde retningen.
- Når man nærmer seg et objekt – mål ut avstander slik at kuttingen blir riktig.




Når GrassLok er grovtilpasset rundt stolper og gjennomføringer kan det være behov for å justere utsparingen.

Montering av gressarmeringsmatter:

- Hver matte sikres med plugger – sett pluggene i de tydelig fortettede hullene i mattene (det er ikke nødvendig å sette plugger i alle - normalantall er 7 plugger pr m² (4 matter))

For gress og grus: Grav en renne i randsonen for å sikre ytterkantene. Når matten er lagt ut og sikret med plugger – legg de utgravde massene tilbake over ytterkantene av mattene. Dette reduserer fare for at det dannes snublekanter.

Ved legging som armering på grus og gress (uten gressgitter!) kan mattene med fordel vales etter legging.



30.08.2011/ss

Ved høy lufttemperatur anbefales å oppbevare matter i skyggen for å unngå at mattene utvider seg for mye før montering. (Etter montering vil det ferdige underlaget bevege seg «i takt».)